



# PMAFIX Pro

## IP68 + IP69K static and dynamic



## PMAFIX Pro conduit fitting

to reach highest quality requirements

The extremely successful and technically appreciated PMAFIX System has been developed further to create the PMAFIX Pro product range. These fittings are the product of experience gained over many years in the most varied application areas and as such encompass the requirements of many users worldwide.

The PMAFIX Pro has two components, an outer body and an inner sealing element. The sealing element is mounted on the end of the conduit and then both are pushed together into the outer body.

The sealing element functions both as a seal and as a locking mechanism providing all ingress protection grades up to IP68 and IP69K. Even in applications where there is long term continuous movement between the conduit and the fitting IP68 and IP69K are fulfilled. PMAFIX Pro is worldwide the first cable protection fitting to be manufactured using a modern two component injection moulding process.

- Newest technology
- Highest international quality standards
- Meets all ingress protection categories up to IP68 and IP69K
- Maximal assembly and operating safety
- Compatible with the entire PMA corrugated conduit range

**For further detailed information please consult your local PMA representative or visit our website at: [www.pma.ch](http://www.pma.ch).**

**Thomas & Betts**  
A Member of the ABB Group



# PMAFIX Pro

## IP68 + IP69K statisch und dynamisch

**PMA**

### PMAFIX Pro Anschlussarmatur

um höchste Qualitätsanforderungen zu erreichen

Das millionenfach bewährte PMAFIX-System wurde zur Produktlinie PMAFIX Pro weiterentwickelt. Diese Fitting-Generation vereint die besonderen Eigenschaften von PMAFIX mit den Erkenntnissen aus langjähriger Erfahrung in unterschiedlichsten Einsatzbereichen und integriert so die Anforderungen vieler Anwender weltweit.

Der PMAFIX Pro besteht aus einem Aussenkörper und einem inneren Dichtelement, das zuerst auf das Rohr aufgesteckt und mit diesem zusammen in den Aussenkörper eingestossen wird. Das Dichtelement übernimmt dabei die Funktionen Dichtung und Verriegelung in einem und gewährleistet alle Schutzarten bis zu IP68 und IP69K.

Selbst unter andauernder dynamischer Belastung der Rohre in Verbindung mit den PMAFIX Pro-Anschlüssen werden die Schutzarten IP68 und IP69K erfüllt. Die moderne 2-Komponenten-Spritzgusstechnik kommt weltweit erstmals in der Kabelschutztechnik beim PMAFIX Pro zur Anwendung.

- Neuste Technologie
- Höchste internationale Qualitätsstandards
- Erfüllt alle IP-Dichtheitsklassen bis IP68 und IP69K
- Maximale Montage- und Betriebssicherheit
- Mit dem gesamten PMA-Wellrohrsortiment kompatibel

**Für detaillierte Informationen bitten wir  
Sie uns zu kontaktieren oder besuchen  
Sie unsere Webseite unter: [www.pma.ch](http://www.pma.ch).**

**Thomas&Betts**  
A Member of the ABB Group